



## Iluminación Racohi

Racohi ha diseñado una línea muy completa de lámparas, portalámparas y transformadores de construcción compacta para soportar las circunstancias extremas que se suceden durante los trabajos de chorreado, pintura y limpieza de tanques.

## ILUMINACIÓN

Sistemas portátiles, ligeros y de baja tensión para satisfacer las necesidades de los trabajos de chorreado más exigentes.

### RCBL-12/20 y RCBL-24/20 – Lámpara de Chorro

- Bombilla halógena 12 ó 24 Voltios/ 20 Watios.
- Se conecta directamente a la manguera de chorro.
- Totalmente estanca, recubierta de caucho.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> y conector CEE.



### RCBL-24/100 – Lámpara de Chorro

- Bombilla halógena 24 Voltios/ 100 Watios.
- Cuerpo completo de caucho con reflector.
- Totalmente estanca.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> y conector CEE.



### RCH-35 – Portalámparas de Chorro Compact

- Diseño compacto, muy ligero.
- Montado directamente sobre la manguera de chorro.
- Fabricado en aluminio.
- Haz de luz concentrado intensamente en el área de chorreado.
- Cristal frontal Pyrex de alta resistencia.
- Para usar con lámparas de 12/24 Voltios.



### RCH-120 – Portalámparas de Chorro

- Diseño genuino, muy ligero.
- Unión a manguera de chorro mediante abrazadera.
- Fabricado en aluminio.
- Amplio haz de luz iluminando completamente el área de chorreado.
- Para usar con lámparas de 24 Voltios/ 120 Watios.



### RVP-50 – Lámparas Portátil Antideflagrante

- Portátil y ligera, peso: 1,8 Kg.
- Dimensiones reducidas: Ø 130x H360 mm.
- Temperatura de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Par usar en lugares confinados con riesgo de explosión.
- Bombilla 100 Watios/ 24 Voltios (12 Voltios opcional).



## PWL – Lámparas Portátil Estanca

- Portátil y muy ligera, peso: 0,5 kg.
- Dimensiones reducidas: Ø75x H300 mm.
- Temperatura de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Para trabajos de inspección o iluminación de espacios con reducidas dimensiones.
- Bombilla 100-150 Watos/ 220 Voltios.



## RCFL-90 – Foco Frontal Atex

- Portátil y muy ligera, peso: 215 g.
- Bombilla Led de alta densidad, con 90lm de flujo luminoso y 3000 lux de grado de iluminación.
- Dos modalidades de luz: luz intensa con una duración de más de 15 horas y otra luz más suave que puede durar hasta 40 horas de uso.
- Batería recargable con cargador de 230 v.
- T° de trabajo: -20°C/ +40°C.
- Para trabajos de inspección o iluminación de espacios que requiere una luz concentrada con una alcance de 40 metros.
- Cumple la directiva de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 94/9/CE: I M 1 62013-1:2002.



## Transformadores de Baja Tensión

- Cuerpo completo de caucho.
- Dispositivo de seguridad térmico contra sobrecargas.
- 120 ó 220 Voltios a 12 ó 24 Voltios con 2 o 4 salidas.
- 3 metros de cable eléctrico 2 x 1,5mm<sup>2</sup> y conector CEE.
- Ejecuciones especiales bajo pedido.



## Productos y servicios

Equipos de chorro portátiles  
Boquillas y portaboquillas  
Mangueras y acoplamientos  
Sistemas de iluminación  
Chorro húmedo  
Chorroado sin polvo - Vacuumblast  
Equipos watterjetting  
Aspiradores de abrasivo  
Colectores de polvo  
Deshumidificadores  
Cabinas de chorro  
Chorroado interior de tuberías

Equipos de pintura airless  
Mangueras de pinturas y acoplamientos  
Sistemas doble componente  
Pintado interior de tuberías  
Equipos de pintura baja presión  
Protección personal  
Instrumentos de medición

## Contacto:

Couto Maquinaria S.L.  
P.I. Mora Garay  
C/ Marie Curie 68  
32211, Gijón  
Principado de Asturias  
España

Telf: (+34) 985308465/6  
Fax: (+34) 985324630

[info@coutomaquinaria.com](mailto:info@coutomaquinaria.com)  
[www.coutomaquinaria.com](http://www.coutomaquinaria.com)

